Weichen-Walter Völklein modellbau **MP 1 bis 7 bestellbar im Shop >>>>**		Vergleichstabelle Antriebe Mp1 – 5 – 6 – 7 – 10				
		MP 1	MP5	MP6	MP7	MP 10
					wird nicht mehr angeboten!	zum Austausch von Tortoise oder Cobalt (gleiche Grundmaße bei geringerer Höhe)
Stellweg in mm		3 – 6 – 9	3 – 6 – 9 – 12	3 – 6 – 9 – 12	3 – 6 – 9 – 12	3,5 – 6 – 9,5 – 12,5
Ansteuerung		Schalter/ Dauerstrom	Schalter/ Dauerstrom			Schalter/ Dauerstrom
		Schalter/ Umpolung über Diodenhilfsschaltung möglich	Schalter/ Umpolung			Schalter/ Umpolung
		Impuls min. 350ms	Impuls min. 350ms	Taster/ Impuls 40ms gegen negativ		
alle Versionen besitzen Endabschaltung				**Nicht galvanisch getr. v. Betriebsstrom**, 12V / 40ms	**galvanisch getr. v. Betriebsstrom**, Umpolung der Impulse 12V / 40ms	
Umschalter	Anzahl	1	2	2	2	2
	Belastbar mit	1A Sicherung 0,5A	1A	30V/1A	30V/1A	30V/1A
Rückmeldung		über Hilfsschaltung (siehe Bericht MIBA 6/2016)	über Umschalter	5V/100 mA negativ	5V/100 mA negativ	5V/100 mA negativ
Anschluß		Schraubanschluß	Stecker m. Klemmen	Stecker m. Klemmen	Stecker m. Klemmen	Stecker m. Schrauben
	9 – 16 V Gleich- oder Wechsstrom	über Schalter	über Schalter	dauerhaft	dauerhaft	über Schalter

Aktualisiert am: 24.05.2023

© Völklein modellbau info@weichen-walter.de www.weichen-walter.de 88690 Uhldingen-Mühlhofen, Gewerbestraße 1